

I C Y V I T A

C O L D P L U N G E



MODELLER



ICYVITA

Ölçüler:

230(L) x 85(B) x 75(h) cm

Su Hacmi:

400 LT

Saatlik Soğutma Kapasitesi:

~10 °C

Ses Seviyesi:

~40 dB (Buzdolabı
çalışma sesi)

Sistem Gücü: 1.5 kW

ICYVITA MİNİ

Ölçüler:

120(L) x 60(B) x 100(h) cm

Su Hacmi:

170 LT

Saatlik Soğutma Kapasitesi:

~10 °C

Ses Seviyesi:

~30 dB

Sistem Gücü: 1 kW

ICYVITA MİNİ - SOĞUTMASIZ

Ölçüler:

90(L) x 60(B) x 100(h)
cm

Su Hacmi:

170 LT

Sıcaklık Sensörü: Var

**Devir Daim ve Filtre
Sistemi:** Var

HİJYENİK VE TEMİZ

5 mikron filtre, su içindeki ince partikülleri süzerek daha temiz ve hijyenik bir kullanım sağlar.

DİJİTAL KONTROL

Dokunmatik tablet ekran ile tüm kontroller hassas bir şekilde tek bir panel üzerinde.

POLİÜRETAN İZOLASYON

Poliüretan küvet izolasyonu, sıcaklık kaybını azaltarak sistemin daha verimli ve dengeli çalışmasına yardımcı olur.

DİMAMİK AYDINLATMA

Su sıcaklığına duyarlı RGB aydınlatma, sıcaklık bilgisini estetik bir görsel deneyime dönüştürür.

DOĞAL AHŞAP YAPI

İroko veya okoume kontrplak gövde, doğal görünümü dayanıklılıkla buluşturarak uzun ömürlü bir yapı sunar.

TADİLATSIZ KURULUM

3 saat içerisinde hızlı kurulum ekstra bir tadilat gerektirmez

N E D E N I C Y V I T A

YERLİ ÜRETİM



Yerli üretim gücü, Icyvita'nın satış sonrası hizmetlerde daha hızlı çözüm, daha kolay iletişim ve daha güçlü teknik destek sunmasını mümkün kılar.

Icyvita'da kullanılan 316 kalite paslanmaz çelik küvet, dayanıklılık, hijyen ve uzun ömür beklentilerini bir araya getirerek kullanıcıya güven veren bir kullanım deneyimi sunar.

316 PASLANMAZ ÇELİK KÜVET



İREKO YA DA OKOUME AHŞAP



Iroko veya okoume ahşap yapı, dış ortam kullanımına uygun dayanımı, yapısal sağlamlığı ve doğal yüzey karakteri sayesinde ürünün uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapıda olmasını sağlar.

N E D E N I C Y V I T A

GLİKOLLÜ SOĞUTMA SİSTEMİ



Glikollü yapı sayesinde soğutma sistemi, düşük sıcaklıklarda daha güvenli çalışır; donma riskinin azaltılması, ısı transferinin dengelenmesi ve sistem bileşenlerinin korunması açısından önemli avantaj sağlar.

Düşük voltajlı DC pompaların tercih edilerek, su ile temas halinde çalışan sistemlerde elektriksel riskleri azaltarak güvenlik seviyesini artırmaktadır. Kullanılan DC pompa gerilimi, Avrupa güvenlik standartlarında düşük voltaj kapsamında değerlendirilen 50V seviyesinin altında olacak şekilde seçilmiştir.

DÜŞÜK VOLTAJLI GÜVENLİ POMPA SİSTEMİ



YÜKSEK KALİTELİ SOĞUTMA BİLEŞENLERİ



Icyvita'da kullanılan soğutma sisteminde, performans, dayanıklılık ve uzun ömür açısından güven veren Avrupa ve Japon menşeli yüksek kaliteli ekipmanlar tercih edilmektedir.

“ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN ”



Adres:

Yeşilbayır Mah. 4827 Sk. No:34
Döşemealtı / Antalya

☎ : 0533 218 11 71

🌐 : www.bisolis.com

📷 : [bisolis.sauna](https://www.instagram.com/bisolis.sauna)